

CALDERA SIME BAVA ONE

Model	BRAVA ONE 25 OF ErP 8112182	BRAVA ONE 25 OF ErP 8112183
Regulación climática integrada	S	S
Protección antihielo hasta -5C	S	S
Protección eléctrica IPX4D	S	S
Function deshollinador	S	S
By-pass automático	S	S
ICO22 (--)	S	S
Prezzo	962.000.000	962.000.000
Potencia térm. nominal 80-60°C (kW)	23.0	23.0
Potencia térm. mínima 80-60°C (kW)	8.7	
Caudal térmico nominal (kW)	23.0	23.0
Caudal térmico mínimo (kW)	10.0	
Rendimiento útil mín 80-60°C (%)	87.0	87.0
Rendimiento util max 80-60°C (%)	92.2	92.2
Rendimiento térmico útil 30% (%)	91.5	91.5
Rendim. energético (CEE 92/42)	***	***
Potencia eléctrica absorbida (W)	50	79
Grado de protección eléctrica (TXT)	IPX4D	IPX4D
Campo regul. calefacción mín. (°C)	20	20
Campo regul. calefacción máx. (°C)	80	80
Contenido de agua caldera (l)	3.65	3.65
Presión máxima de servicio (bar)	3	3
Temper. máxima de servicio (°C)	85	85
Capacidad vaso de expansión (l)	8	8
Presión vaso de expansión (bar)	1.0	1.0
Campo regul. sanitario (mín) (°C)	10	10
Campo regul. sanitario (máx) (°C)	60	60
Caudal sanit. especific. (EN625) (l/m)	10.9	10.9
Caudal sanit. continuo dt 30 (l/m)	11.1	11.1
Presión agua sanitaria mínima (bar)	0.4	0.4
Presión agua sanitaria máxima (bar)	7	7
Caudal térmico min. sanitario (kW)	10.0	10.0
Caudal térmico máx. sanitario (kW)	25.0	25.0
Clase de emisiones NOx	3	3
Valor NOx (mgk)	148	148
Peso (kg)	26	26
Combustible	Gas Natural	GPL
RCLAS (--)	C	C
POSON (--)	48.0	48.0
SCLAS (--)	A	A
TAGLI (--)	XL	XL
Expand		